

Fiche produit

TYPO

Design Gerd Rausch



TYPO | Modèle 1140 - Modèle 1170

Systèmes de bancs combinant excellemment l'utilité et l'exigence esthétique. L'attente dans un design élégant.

Secteurs d'utilisation

FOYER + ZONE D'ATTENTE | MULTIFONCTIONS |

TYPO répond aux exigences techniques variées et s'intègre de manière harmonique à l'architecture respective.

Structure

Éléments latéraux en forme de T en tube d'acier rond de 40 x 2 mm de diamètre, brasés, soudés avec la traverse en tube ovale 60 x 30 x 2 mm. L'assemblage soudé est recouvert de capuchons en matière plastique noir.

Finition structure

Les éléments latéraux, les étriers latéraux et la traverse fabriqués en série, laqués époxy, en option laqués époxy selon la collection BRUNE[®].

Assise et dos

Assise et dossier rembourré en tôle trouée de forme ergonomique, env. 2 mm d'épaisseur. Gabarit de perçage 3 mm de diamètre à distance de 6 mm. Les rangées de trous sont placées en diagonale. L'assise et le dossier sont soudés de manière cachée sur les étriers latéraux. Étriers latéraux en tube rond 22 x 2 mm. L'assise est vissée sur la traverse avec le collier de fixation en forme de u.

Rembourrage

Rembourrage galette pour sièges en tôle perforée, revêtement de tissu selon la collection BRUNE[®], groupe de tissu 3, 4, 6, 7 ou 8.

Mousse d'assise : RG/SH 35/50 env. 25 mm d'épaisseur

Mousse de dossier : RG/SH 35/50 env. 15 mm d'épaisseur

PV = poids volumique par m³ DSC= dureté sous contrainte (par ex. 50 ± env. 50 g/cm² compression à 40 %)

Plateau de table

Plateau de table en tôle trouée, 45 x 45 cm.


Patins

Fabrication en série : avec des patins en matières plastique

En option : avec alésage pour la fixation au sol

Dimensions 1140 - 1150 | 1160 - 1170

Dimensions : B 114 cm (1140+1160) Poutrelle 2-places ou Poutrelle 1-place + 1 tablette
B 169 cm (1145+1165) Poutrelle 3-places ou Poutrelle 2-places + 1 tablette
B 224 cm (1150+1170) Poutrelle 4-places ou Poutrelle 3-places + 1 tablette
T 62 cm
H 79 cm
SH 44 cm



Poids : 22 kg (1140+1160) Poutrelle 2-places ou Poutrelle 1-place + 1 tablette
30 kg (1145+1165) Poutrelle 3-places ou Poutrelle 2-places + 1 tablette
38 kg (1150+1170) Poutrelle 4-places ou Poutrelle 3-places + 1 tablette

Certificats



TÜV-Certificat

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon DIN EN ISO
9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001