

4395



4395



4395 Table pliante

La mobilité et la flexibilité à un excellent rapport prix/qualité caractérisent la table pliante 4395. Le plateau de table peut être retourné en un tour de main pour ce modèle mobile. Les grandes roulettes le soutiennent en outre lors de la manutention, de sorte que la modification rapide peut être maîtrisée par une seule personne.

Structure

Piètement en forme de T, colonne et arceau de piètement en tube rond Ø 40 x 2 mm, soudés, sur quatre doubles roulettes freinées, noires, traverse longitudinale vissée en tube rond Ø 40 x 2 mm, mécanisme de pliage en matière plastique, renforcé de fibres de verre noire avec mécanisme de déclenchement central.

Finition structure


Fabrication en série chromée, au choix laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Plateaux de table


Plateau C : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué



Plateau D : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d'épaisseur.



Plateau E : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d'épaisseur.



Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Roulettes

Double roulette en matière plastique avec frein de stationnement.

Remarque

Pour la configuration de plusieurs tables en tant que système de table connectées, nous recommandons l'utilisation des connecteurs de table optionnels 4001, 4004, à partir d'une profondeur de table de 70 cm également 4003. Pour la fixation des connecteurs de table, veuillez nous fournir un plan d'implantation.

Dimensions

Hauteur :		75 cm
Dimensions :	min.	60 cm
	max.	180 cm
Poids :	140x70 cm	29 kg
	160x70 cm	32 kg
	180x70 cm	36 kg
	140x80 cm	32 kg
	160x80 cm	36 kg
	180x80 cm	40 kg

Certificats



TÜV-Certificat
ID 1111294796

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon
DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001