

## HOLIDAY 1



### **HOLIDAY 1 | Modell 3450 – 3465 | Modell 3470 – 3485**

Ermüdungsfreies Sitzen durch eine körpergerechte Bestuhlung beeinflusst angenehm den Verlauf der Wartezeit. Traversenbänke 1- bis 4-sitzig, oder als Endlosbank. Ob beim Arzt, auf Flughäfen, in öffentlichen Gebäuden, großen Foyers oder Arenen, das Banksystem HOLIDAY bietet für alle Bereiche die beste Sitzqualität.

## **Gestell**

---

Seitenteile aus Aluminiumdruckguss, Traverse aus Ovalrohr 80 x 40 x 3 mm. Traverse an den Seitenteilen mit Klemmschalen verschraubt. Serienausführung Fuß B für Bodenmontage. Wahlweise Wandhalterungen aus geformtem Blech, 4mm Wandungstärke.

Hinweis: Wir liefern standardmäßig für die Bodenmontage UR-Z 10/80 mit Torxschrauben und weiße Abdeckkappen.

Für die Wandmontage liefern wir Hilti Durchsteckanker HST 10/10 90 mm lang. Die Montage mit diesem Dübel darf ausschließlich in bewehrtem Normalbeton der Fertigungsklasse von mindestens B25 und höchsten B55 nach DIN 1045: 1998-07 erfolgen. Für andere Wandmaterialien liefern wir kein Befestigungsmaterial.

Die Prüfung der Wand- bzw. Bodenbeschaffenheit hinsichtlich Stabilität und Eignung obliegt dem Auftraggeber. Die BRUNE® GmbH übernimmt keine Gewährleistung bei nichtsachgemäßer Installation.

## **Oberfläche Gestell**

---

Traverse serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, Aluminiumteile serienmäßig gebürstet, optional Traverse und Aluminiumteile farbig pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

## **Sitz + Rücken Lochblech**

---

Sitz und Rücken aus ergonomisch geformtem Lochblech, ca. 2 mm stark, Lochdurchmesser 2 mm, diagonal versetzt im Abstand von 3 mm. Außenkanten mit verstärkter Stahlummantelung, nach außen gerollt und punktverschweißt. Sitz und Rücken standardmäßig schwarz, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion. Verschraubung mittels je 4 Inbussenschrauben M5 in angeschweißte Anpunktmutter.

## **Sitz + Rücken Buche Schichtholz**

---

Sitz und Rücken aus ergonomisch geformtem Buche-Sperrholz 10 mm stark, mehrfach verleimt, optional Sitz und Rücken gepolstert. Verschraubung mittels je 4 Inbussenschrauben M5 in glanzverzinkte Hülsenmutter (ungepolstert) oder in Einschlagmutter (gepolstert).

## **Oberfläche Holz**

---

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE® Kollektion.

## Vollpolster und Polsterauflagen


Sitz und Rücken mit optionaler Spiegelpolsterung, bzw. Sitz mit Vollpolsterung.  
Stoffbezug nach Wahl aus BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark  
Rückenschaum: RG/SH 35/50 ca. 10 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\pm$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Abmessungen | 3450 – 3485

Breite:	B	55 cm (3450+3470)
	B	106 cm (3455+3475)
	B	161 cm (3460+3480)
	B	216 cm (3465+3485)
Tiefe:	T	36/60 cm
Gesamthöhe:	H	78 cm
Sitzhöhe:	SH	44 cm
Armlehnenhöhe:	AH	66 cm
Gewicht:		10 kg (3450+3470)
		20 kg (3455+3475)
		29 kg (3460+3480)
		38 kg (3465+3485)



## Zertifikate



TÜV-Zertifikat  
ID 1111286632



Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement  
nach DIN EN ISO 14001